

INOVOL[®] C210 聚醚多元醇

产品简介 | Introduction

INOVOL[®] C210 是基于丙二醇的聚醚多元醇。产品无 BHT，广泛用于制备聚氨酯弹性体、粘合剂、防水涂料、体育铺装材料等。

规格指标 Specification

产品	INOVOL [®] C210	标准
外观	透明液体，无悬浮物	Q/0305 INOV 002-2019
25°C粘度，mPa·s	120-180	GB/T 12008.7-2010
20°C比重，g/mL	1.05±0.10	GB/T 15223-2008
羟值，mgKOH/g	112±3	GB/T 12008.3-2009
pH	5.0-7.0	GB/T 12008.2-2010
酸值，mgKOH/g	≤0.05	GB/T 12008.5-2010
含水量，(%)	≤0.02	GB/T 22313-2008

包装储运 | Storage and transportation

镀锌钢桶包装，每桶净重 200kg，如有需要，可以使用吨桶、箱式集装箱或汽车槽罐进行包装运输。储运时应注意通风、阴凉、干燥，避免日晒、雨淋，远离水源、热源。储存温度长期高于 60°C 将会对产品质量造成影响，短时的升温或降温对产品质量影响不大。本产品属于非易燃易爆品。

保质期限 | Expiration date

在正确的保存条件下，本产品保质期为一年。

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。我司技术服务部愿为客户提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化工园东部园区冯官路 58 号

电话：400-003-1777/86-533-7405911

传真：86-533-2182407

邮编：255000

公司网址：<http://www.inovppg.com>